

LINEAR

Semplice, sicuro ... LINEAR!

La gamma LINEAR porta una ventata di novità in tutti gli ambienti dedicati alla ristorazione. La qualità e la ricerca Afinox si riuniscono in una linea completa di tavoli da lavoro dal design essenziale e con ottime prestazioni.

Simple, reliable...LINEAR!

The LINEAR range brings a breath of fresh air in all the fields concerning catering. Afinox's quality and R&D merge in a full line of essential and highly performing refrigerated tables.



Porte con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro
Doors with horizontal handle and snap out gasket



Cassettiera 2 cassetti 1/2 (optional)
Set of 2 x 1/2 drawers (optional)



3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning




Isolamento spessore 50 mm (senza CFC e HCFC)
Insulation thickness 50 mm (CFC & HCFC free)



Ruote (optional)
Castors (option)



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 140 a 240 mm)
Height adjustable s/s feet (140 to 240 mm)



Piano con alzatina H50 mm
Worktop with H50 mm splashback

Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit





LINEAR

702

Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, (corpo H 650 mm) 2 vani GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

S/s AISI 304, 2 doors GN 1/1 (corpus H=650) refrigerated counters, with R404a refrigerant (GWP3780).

- Profondità 700 mm, isolamento 50mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-10°C)
- Controller capacitivo
- Gruppo incorporato o Remoto
- con porte o cassettiere
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (solo incorporati)
- Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio

- 700 mm depth, 50mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-10°C)
- Capacitive controller
- with or without unit
- doors or drawers
- Inner bottom panel with rounded corners, raised evaporator for easy cleaning
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners



EVAP-T



CASS1/2





KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz

VERS 220-60



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	LINEAR702TN	7LT72IP4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1260x700x850	275	5.22	230/50	1360X760X950	110/125
	LINEAR702TN/A	7LT72IP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1260x700x850+50	275	5.22	230/50	1360X760X950	110/125
	LINEAR702TN/S	7LT72IP4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1260x700x800	275	5.22	230/50	1360X760X950	110/125
	LINEAR702BT	7LT72IB4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1260x700x850	634	9.15	230/50	1360X760X950	130/145
	LINEAR702BT/A	7LT72IB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1260x700x850+50	634	9.15	230/50	1360X760X950	130/145
	LINEAR702BT/S	7LT72IB4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1260x700x800	634	9.15	230/50	1360X760X950	130/145
	LINEAR702TN R**	7LT72RP4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-2/+7°C	R404a	1124x700x850	0	0	230/50	1220x760x950	82/97
	LINEAR702TN/A R**	7LT72RP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1124x700x850+50	0	0	230/50	1220x760x950	82/97
	LINEAR702TN/S R**	7LT72RP4NA001	senza piano / without worktop	No	-2/+7°C	R404a	1124x700x800	0	0	230/50	1220x760x950	82/97
	UCTN1-T*	74861750	Unità Condensatrice R404a	Condensing unit R404a								
	LINEAR702BT R**	7LT72RB4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1124x700x850	0	0	230/50	1220x760x950	82/97
	LINEAR702BT/A R**	7LT72RB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-24° / -18°C	R404a	1124x700x850+50	0	0	230/50	1220x760x950	82/97
	LINEAR702BT/S R**	7LT72RB4NA001	senza piano / without worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1124x700x800	0	0	230/50	1220x760x950	82/97
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice R404a	Condensing unit R404a								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for condensation water bowl for counters without condensing unit (R model)								
		74768420-22	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1	"C" pair of runners for GN 1/1 pans								
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1	Plastic coated GN 1/1 shelf								
		74768002	Griglia inox GN 1/1	S/S GN 1/1 shelf								
	CASS1/2LINEAR		Sovrapprezzo per cassettiera 2 cassetti 1/2	Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)								
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price increase for 4 castors								
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz	Price Increase for Power supply 220V/60Hz								
	ALZ100		Sovrapprezzo alzatina h 100mm (spessore 20mm)	Price increase for splashback h100mm (20mm of thickness)								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



703

Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, (corpo H 650 mm) 3 vani GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

- Profondità 700 mm, isolamento 50mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-10°C)
- Controller capacitivo
- Gruppo incorporato o Remoto
- con porte o cassettiere
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (solo incorporati)
- Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio

S/s AISI 304, 3 doors GN 1/1 (corpus H=650) refrigerated counters, with R404a refrigerant (GWP3780).

- 700 mm depth, 50mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-10°C)
- Capacitive controller
- with or without unit
- doors or drawers
- Inner bottom panel with rounded corners, raised evaporator for easy cleaning
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners

LINEAR



EVAP-T



CASS1/2





KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz

VERS 220-60



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	LINEAR703TN	7LT73IP4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1721x700x850	275	5.22	230/50	1840x760x950	120/135
	LINEAR703TN/A	7LT73IP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1721x700x850+50	275	5.22	230/50	1840x760x950	120/135
	LINEAR703TN/S	7LT73IP4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1721x700x800	275	5.22	230/50	1840x760x950	120/135
	LINEAR703BT	7LT73IB4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1721x700x850	634	9.15	230/50	1840x760x950	140/155
	LINEAR703BT/A	7LT73IB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1721x700x850+50	634	9.15	230/50	1840x760x950	140/155
	LINEAR703BT/S	7LT73IB4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1721x700x800	634	9.15	230/50	1840x760x950	140/155
	LINEAR703TN R**	7LT73RP4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-2/+7°C	R404a	1585x700x850	0	0	230/50	1700x760x950	112/127
	LINEAR703TN/A R**	7LT73RP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1585x700x850+50	0	0	230/50	1700x760x950	112/127
	LINEAR703TN/S R**	7LT73RP4NA001	senza piano / without worktop	No	-2/+7°C	R404a	1585x700x800	0	0	230/50	1700x760x950	112/127
	UCTN2-T*	74861752	Unità condensatrice R404a	<i>Condensing unit R404a</i>								
	LINEAR703BT R**	7LT73RB4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1585x700x850	0	0	230/50	1700x760x950	112/127
	LINEAR703BT/A R**	7LT73RB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-24° / -18°C	R404a	1585x700x850+50	0	0	230/50	1700x760x950	112/127
	LINEAR703BT/S R**	7LT73RB4NA001	senza piano / without worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1585x700x800	0	0	230/50	1700x760x950	112/127
	UCBT2-T*	74861762	Unità condensatrice R404a	<i>Condensing unit R404a</i>								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	<i>Price Increase for condensation water bowl for counters without condensing unit (R model)</i>								
		74768420-22	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1	<i>"C" pair of runners for GN 1/1 pans</i>								
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1	<i>Plastic coated GN 1/1 shelf</i>								
		74768002	Griglia inox GN 1/1	<i>S/S GN 1/1 shelf</i>								
	CASS1/2LINEAR		Sovrapprezzo per cassetiera 2 cassetti 1/2	<i>Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)</i>								
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	<i>Price increase for 4 castors</i>								
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz	<i>Price Increase for Power supply 220V/60Hz</i>								
	ALZ100		Sovrapprezzo alzatina h 100mm (spessore 20mm)	<i>Price increase for splashback h100mm (20mm of thickness)</i>								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



LINEAR

704

Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, (corpo H 650 mm) 4 vani GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

- Profondità 700 mm, isolamento 50mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-10°C)
- Controller capacitivo
- Gruppo incorporato o Remoto
- con porte o cassettiere
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (solo incorporati)
- Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio

S/s AISI 304, 4 doors GN 1/1 (corpus H=650) refrigerated counters, with R404a refrigerant (GWP3780).

- 700 mm depth, 50mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-10°C)
- Capacitive controller
- with or without unit
- doors or drawers
- Inner bottom panel with rounded corners, raised evaporator for easy cleaning
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners




EVAP-T



CASS1/2




KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz

VERS 220-60



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas		Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
					gr	gr		Watt****	Ampere				
	LINEAR704TN	7LT74IP4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a	250	2182x700x850	275	5.22	230/50	2320x760x950	130/145
	LINEAR704TN/A	7LT74IP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404a	250	2182x700x850+50	275	5.22	230/50	2320x760x950	130/145
	LINEAR704TN/S	7LT74IP4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a	250	2182x700x800	275	5.22	230/50	2320x760x950	130/145
	LINEAR704BT	7LT74IB4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a	300	2182x700x850	634	9.15	230/50	2320x760x950	150/165
	LINEAR704BT/A	7LT74IB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a	300	2182x700x850+50	634	9.15	230/50	2320x760x950	150/165
	LINEAR704BT/S	7LT74IB4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a	300	2182x700x800	634	9.15	230/50	2320x760x950	150/165
	LINEAR704TN R**	7LT74RP4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-2/+7°C	R404a		2046x700x850	0	0	230/50	2180x760x950	122/137
	LINEAR704TN/A R**	7LT74RP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a		2046x700x850+50	0	0	230/50	2180x760x950	122/137
	LINEAR704TN/S R**	7LT74RP4NA001	senza piano / without worktop	No	-2/+7°C	R404a		2046x700x800	0	0	230/50	2180x760x950	122/137
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice R404a	Condensing unit R404a									
	LINEAR704BT R**	7LT74RB4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-24° / -18°C	R404a		2046x700x850	0	0	230/50	2180x760x950	122/137
	LINEAR704BT/A R**	7LT74RB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-24° / -18°C	R404a		2046x700x850+50	0	0	230/50	2180x760x950	122/137
	LINEAR704BT/S R**	7LT74RB4NA001	senza piano / without worktop	No	-24° / -18°C	R404a		2046x700x800	0	0	230/50	2180x760x950	122/137
	UCBT3-T*	74861764	Unità Condensatrice R404a	Condensing unit R404a									
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for condensation water bowl for counters without condensing unit (R model)									
		74768420-22	Coppia guide a "C" per griglia GN 1/1	"C" pair of runners for GN 1/1 pans									
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1	Plastic coated GN 1/1 shelf									
		74768002	Griglia inox GN 1/1	S/S GN 1/1 shelf									
	CASS1/2LINEAR		Sovrapprezzo per cassetiera 2 cassetti 1/2	Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)									
	KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote	Price increase for 6 castors									
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz	Price Increase for Power supply 220V/60Hz									
	ALZ100		Sovrapprezzo alzatina h 100mm (spessore 20mm)	Price increase for splashback h100mm (20mm of thickness)									

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.